



## COOLANT PROTECT

### HOCHLEISTUNGS-KÜHLMITTEL FÜR ZUVERLÄSSIGEN KORROSIONSSCHUTZ IN GASMOTOREN

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

**TRIBUNOL COOLANT PROTECT** ist ein besonders hochleistungsfähiges Fertiggemisch für den Korrosionsschutz von Gasmotoren. Es sorgt für eine effiziente Wärmeabfuhr von thermisch belasteten Bauteilen und trägt damit zur Betriebssicherheit sowie zur wirtschaftlichen Nutzung der Anlage bei.

Die moderne organische Inhibitor-Technologie schützt zuverlässig vor Korrosion und Kavitation. Gleichzeitig verhindert die silikat-, phosphat-, amin-, nitrit- und borfreie Formulierung die Bildung harter Ablagerungen und unterstützt einen optimalen Wärmetransport sowie verlängerte Standzeiten von Komponenten wie Abgaswärmetauschern.

Als gebrauchsfertiges Kühlmittel ist **TRIBUNOL COOLANT PROTECT** besonders anwenderfreundlich. Die optimale Inhibitorkonzentration ist bereits eingestellt, wodurch Dosierfehler vermieden und eine aufwändige Aufbereitung vor Ort überflüssig wird.

Durch den Verzicht auf Glykol eignet sich das Produkt ideal für Anwendungen ohne Frostschutzbedarf und ermöglicht eine verbesserte Wärmeübertragung.

- Keine Ablagerungen auf hochbelasteten Bauteilen
- Verbesserte Wärmeübertragung ohne Glykolanteil
- Verlängerte Lebensdauer von Komponenten wie Abgaswärmetauschern
- Einfache und sichere Anwendung ohne Vor-Ort-Aufbereitung

#### FREIGABEN

- ALL MWM TCG

#### TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaft       | Methode   | Einheit           | Wert    |
|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| Dichte bei 20°C   | DIN 51757 | g/cm <sup>3</sup> | 1,0035  |
| pH Wert           | -         | -                 | 8,1     |
| Gesamthärte       | -         | °dH               | < 1     |
| Inhibitor-Konz.   | -         | Vol.-%            | 6       |
| Produkteinfärbung | -         | -                 | farblos |

#### VORTEILE

- Hochleistungs-Korrosions- und Kavitationsschutz
- Gebrauchsfertiges Gemisch mit optimaler Inhibitorkonzentration
- Frei von Silikaten, Phosphaten, Aminen, Nitriten und Boraten

#### VERFÜGBARE GEBINDE

| Gebindegröße   | Art.-Nr.   | EAN           |
|----------------|------------|---------------|
| 20 Ltr.        | 6260020001 | 4260742618925 |
| 205 Ltr.       | 6260205001 | 4260742618901 |
| 1.000 Ltr. IBC | 6261000001 | 4260742618918 |



---

## HINWEIS

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die Tributech GmbH ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- und Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen sind bei der Anwendungstechnik der Tributech GmbH zu erfragen.

Revisionsdatum: 01.03.2026