



## SK 2T

## KWF-GEPRÜFTER 2-TAKT - SONDERKRAFTSTOFF

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**TRIBUNOL SK 2T** ist ein gebrauchsfertiges, geprüftes 2-Takt-Kraftstoffgemisch, das speziell für eine Vielzahl von motorisierten Kleingeräten wie Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläsen und Rasenmähern entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für Maschinen, die mit einem Zweitaktgemisch im Verhältnis 1:50 betrieben werden können.

Die KWF-Testkriterien orientieren sich weitgehend an der schwedischen Norm SS 15 5461. Der Sonderkraftstoff mit dem KWF-Prüfzeichen lässt sich in der Regel ohne Probleme verwenden, sofern die Herstellervorgaben zur Wartung und Nutzung der Geräte beachtet werden. In einigen Fällen könnte es erforderlich sein, die Vergasereinstellungen des Motors an den umweltfreundlicheren und schadstoffärmeren Kraftstoff anzupassen.

Wenn von herkömmlichem Kraftstoff auf **TRIBUNOL SK 2T** umgestellt wird, kann es anfänglich zu einer verstärkten Rußbildung kommen, da Rückstände im Motor verbrannt werden. Es sind keine Probleme mit der Verträglichkeit gegenüber Materialien wie Lacken oder Dichtungen zu erwarten. Der Einsatz von raucharmem, hochleistungsfähigem Motorenöl, das für hohe Belastungen ausgelegt ist, sowie von speziellem, synthetischem, schadstoffarmen Benzin führt zu einer signifikanten Reduktion der Belastung für Mensch und Umwelt. Im Vergleich zu normalem Benzin, das bis zu 30 % Aromaten enthält, ist **TRIBUNOL SK 2T** aromatenarm und nahezu frei von Blei oder Schwefel. Auf Wunsch können wir detailliertere Informationen zu den KWF-Anforderungen bereitstellen. Das schadstoffarme Benzin sorgt für eine sauberere Verbrennung, weniger Ablagerungen und verringert so den Verschleiß, was die Lebensdauer des Geräts verlängert.

## VORTEILE

- Erhebliche Reduzierung der Umweltbelastung durch den nahezu vollständigen Verzicht von Blei und Schwefel
- Längere Lebensdauer des Geräts durch reduzierte Rußbildung und saubere Verbrennung
- Hohe Kompatibilität mit zahlreichen motorisierten Kleingeräten
- Einfacher Umstieg auf TRIBUNOL SK 2T möglich
- KWF-Prüfnummer 11506

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/cm³	0,686
ROZ	-	-	94,2
MOZ	-	-	91,6

## VERFÜGBARE GEBINDE

Gebindegröße	Art.-Nr.	EAN
5 Ltr.	6010005001	4260742611650
20 Ltr.	6010020001	4260742611629
60 Ltr.	6010060001	4260742611667
200 Ltr.	6010200001	4260742611636
920 Ltr. IBC	6010920001	4260742611674



## HINWEIS

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die Tributech GmbH ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- und Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen sind bei der Anwendungstechnik der Tributech GmbH zu erfragen.

Revisionsdatum: 01.01.2025