



## SK 4T

### KWF-GEPRÜFTER 4-TAKT - SONDERKRAFTSTOFF

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

**TRIBUNOL SK 4T** ist ein sofort einsatzbereiter, geprüfter 4-Takt-Kraftstoff, der sich ideal für eine Vielzahl motorisierter Kleingeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläsen und Rasenmähern eignet, die mit einem Viertaktgemisch betrieben werden können.

Die KWF-Testkriterien basieren auf der schwedischen Norm SS 15 5461. Der Sonderkraftstoff mit dem KWF-Prüfzeichen kann in der Regel problemlos verwendet werden, solange die Wartungs- und Betriebsanweisungen des Herstellers beachtet werden. Gelegentlich kann es erforderlich sein, die Vergasereinstellungen des Motors an umweltfreundlichen und schadstoffarmen Kraftstoff anzupassen.

Bei der Umstellung von herkömmlichem Kraftstoff auf **TRIBUNOL SK 4T** kann es anfänglich zu verstärkter Rußbildung kommen, da Ablagerungen im Motor verbrannt werden. Probleme mit der Verträglichkeit gegenüber Materialien wie Lacken oder Dichtungen sind jedoch nicht zu erwarten. Durch den Einsatz eines speziellen, synthetischen und schadstoffarmen Benzins wird die Belastung für Mensch und Umwelt effektiv reduziert. Im Vergleich zu herkömmlichem Benzin, das bis zu 30 % Aromaten enthält, ist TRIBUNOL SK 4T aromatenarm und enthält nahezu kein Blei oder Schwefel. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen zu den KWF-Anforderungen zur Verfügung. Das schadstoffarme Benzin und die reduzierte Rußbildung sorgen für eine sauberere Verbrennung, weniger Ablagerungen und tragen somit zu einer geringeren Abnutzung und einer längeren Lebensdauer des Geräts bei.

#### VORTEILE

- Erhebliche Reduzierung der Umweltbelastung durch den nahezu vollständigen Verzicht von Blei und Schwefel
- Längere Lebensdauer des Geräts durch reduzierte Rußbildung und saubere Verbrennung
- Hohe Kompatibilität mit zahlreichen motorisierten Kleingeräten
- Einfacher Umstieg auf TRIBUNOL SK 4T möglich
- KWF-Prüfnummer 11506

#### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/cm <sup>3</sup>	0,686
ROZ	-	-	94,2
MOZ	-	-	91,6

#### VERFÜGBARE GEBINDE

Gebindegröße	Art.-Nr.	EAN
5 Ltr.	6020005001	4260742611711
20 Ltr.	6020020001	4260742611681
60 Ltr.	6020060001	4260742611728
200 Ltr.	6020200001	4260742611698
920 Ltr. IBC	6020920001	4260742611735



## HINWEIS

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die Tributech GmbH ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- und Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produktinformationen sind bei der Anwendungstechnik der Tributech GmbH zu erfragen.

Revisionsdatum: 01.01.2025